

21 نوفمبر 2025



طلب أثمان أو بيان تقديري
استشارة عدد 34 مكرر/2025

تتعلق باقتناء قطع غيار ومستلزمات صيانة الواجهات البلورية

المزود:

العنوان:

المعرف الجبائي:

الرجاء التفضل بذكر أفضل المواد أو الخدمات المبينة فيما يلي، وذلك في أجل أقصاه يوم الإثنين 01 ديسمبر 2025 على الساعة الثانية ظهرا (14:00س).

| الرقم الجمالي | الرقم الفردى | نسبة القيمة المضافة | الرقم الفردى دون احتساب الأداءات | الكمية | الخصائص الفنية | بيان المواد أو الخدمات | الفصل |
|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| الرقم الجمالي | الرقم الفردى | القيمة المضافة | الرقم الفردى دون احتساب الأداءات | 40 | La gâche série 40 est un composant utilisé principalement dans les systèmes de fermeture des fenêtres et portes, généralement en combinaison avec une crémone. | La gâche série 40 | 01 |
| | | | | 10 | Le compas de ferrage Italinor est un composant utilisé pour assurer l'ouverture et la fermeture contrôlée des fenêtres à battants, généralement en aluminium ou en PVC. | Le compas de ferrage Italinor | 02 |
| | | | | 200 mètres | Le joint de battement TPR est un composant utilisé dans les systèmes de fenêtres et de portes pour assurer l'étanchéité, réduire les bruits et améliorer l'efficacité thermique. | Le joint de battement TPR | 03 |
| | | | | 10 | La crémone TPR S40 est un type de crémone souvent utilisée dans les fenêtres et portes, notamment pour assurer une fermeture sécurisée | La crémone TPR S40 | 04 |
| المجموع: | | | | | | | |

أوقف هذا البيان بمبلغ قدره:

صلوحية العروض: 30 يوما من تاريخ اليوم الموالي للأجل الأقصى لقبول العروض.
التغيير في الكميات: يمكن التغيير في الكميات بالزيادة أو النقصان بنسبة 20% دون أن يكون للمعارض الحق في المطالبة بمستحقات إضافية أو الاعتراض على ذلك أثناء التنفيذ.

المعاينة: يمكن معاينة الاشغال المزمع القيام بها بمقر الوزارة ولتحديد موعد يمكن الاتصال على الأرقام التالية: 24702424 أو 97622937

شروط المشاركة: - على المعارض المشاركة في جميع الفصول

- على المعارض تعمير خانات الخاصيات الفنية المقترحة طبقا للملحق عدد 01.

منهجية التقييم: يتم التقييم حسب العرض المالي الجملي وذلك بالثبنت في مطابقة العرض المقدم من قبل صاحب العرض المالي الأقل ثمنا ويقترح اختياره في صورة مطابقته للخاصيات والمواصفات المنصوص عليها ضمن بيان المواد والخدمات. وإذا تبين أن العرض المعني غير مطابق يتم اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض المناقصة حسب ترتيبها المالي التصاعدي إلى حين تحديد العرض المطابق والذي يمكن اختياره.
طرق الخلاص: يتم اعتماد وثيقة طلب التزود «Bon de commande» في التعامل.

ملاحظة: يودع العرض إما:

- عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط www.tuneps.tn TUNEPS
- أو بمكتب ضبط وزارة تكنولوجيايات الاتصال أو يرسل عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع على العنوان التالي:



وزارة تكنولوجيايات الاتصال

الإدارة العامة للمصالح المشتركة

إدارة التجهيز والوسائل

شارع محمد الخامس عدد 88، البليدير 1002 تونس

وترسل العروض في ظروف مغلقة تحمل عبارة "لا يفتح استشارة عدد 34 مكرر- 2025 لاقتناء قطع غيار ومستهلكات صيانة الواجهات البلورية".

الإمضاء والختم



الملحق عدد 01
الخصائص الفنية

| الخصائص الفنية المقترحة | الخصائص الفنية المطلوبة | بيان المواد أو الخدمات | الفصل |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| | La gâche série 40 est un composant utilisé principalement dans les systèmes de fermeture des fenêtres et portes, généralement en combinaison avec une crémone. | La gâche série 40 | 01 |
| | Le compas de ferrage Italinox est un composant utilisé pour assurer l'ouverture et la fermeture contrôlée des fenêtres à battants, généralement en aluminium ou en PVC. | Le compas de ferrage Italinox | 02 |
| | Le joint de battement TPR est un composant utilisé dans les systèmes de fenêtres et de portes pour assurer l'étanchéité, réduire les bruits et améliorer l'efficacité thermique. | Le joint de battement TPR | 03 |
| | La crémone TPR S40 est un type de crémone souvent utilisée dans les fenêtres et portes, notamment pour assurer une fermeture sécurisée | La crémone TPR S40 | 04 |

الإمضاء والختم